



Размеры даны в миллиметрах

ART. B--E----		
Вес нетто, Kg.	Вес в упакованном виде, Kg.	Объем в упакованном виде, m ³
min. 121,1 - max. 157,9	min. 123,1 - max. 225,9	min. 1,0 - max. 3,5

		B		
		800	900	1000
A	1200	BC8E X= 1170 (+0/-0) Y= 790 (+10/-5)	BC9E X= 1170 (+0/-0) Y= 890 (+10/-5)	BCAE X= 1170(+0/-0) Y= 990 (+10/-5)
	1300	BD8E X= 1270 (+0/-0) Y= 790 (+10/-5)	BD9E X= 1270 (+0/-0) Y= 890 (+10/-5)	BDAE X= 1270 (+0/-0) Y= 990 (+10/-5)
	1400	BE8E X= 1370 (+0/-0) Y= 790 (+10/-5)	BE9E X= 1370 (+0/-0) Y= 890 (+10/-5)	BEAE X= 1370 (+0/-0) Y= 990 (+10/-5)
	1500	BF8E X= 1475 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BF9E X= 1475 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BFAE X= 1475 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1600	BG8E X= 1575 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BG9E X= 1575 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BGAE X= 1575 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1700	BH8E X= 1675 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BH9E X= 1675 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BHAE X= 1675 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1800	BI8E X= 1775 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BI9E X= 1775 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BIAE X= 1775 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	1900	BL8E X= 1875 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BL9E X= 1875 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BLAE X= 1875 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)
	2000	BM8E X= 1975 (+0/-0) Y=790 (+10/-5)	BM9E X= 1975 (+0/-0) Y=890 (+10/-5)	BMAE X= 1975 (+0/-0) Y=990 (+10/-5)

Указанные в руководстве данные и характеристики не налагают никакие обязательства на фирму "Teuco Guzzini SpA", которая оставляет за собой право внести в выпускаемую ей продукцию любые изменения без предварительного уведомления об этом или обязательства замены.